

SAL アルミ防湿袋



規格品

三方シール

特長

- 1箱単位でのデリバリーが可能
- 在庫対応品なので即納が可能
- ナイロンを使用し、耐ピンホール性に優れる
- アルミ箔をラミネートし、防湿性・ガスバリア性・遮光性を必要とする用途に最適
- 食品衛生法に適合



層構成: 層間ドライラミネート



アルミ防湿三方シール規格袋物性表

試験品	総厚み	引張強度 縦 / 横	透湿度	酸素透過度	シール強度	突刺強度 基材面/PE面
(単位)	μm	N/15mm	g/m ² ・day	ml/m ² ・day MPa	N/15mm	N
SAL-01	115	100 / 106	0.1以下	1.0以下	100	15/13.5
SAL-02						
SAL-03						
SAL-04	98	60 / 62	0.1以下	1.0以下	50	8.6 / 7.8

上記数値は測定値であり保証値ではありません。

● 下記規格袋以外にも、オーダーメイドで別サイズ、印刷付等を承ります。
お気軽にご相談ください。(但し、最少LOTからのご注文になります。ご了承下さい。)

品番	外寸 (mm)	構成 (μm)	入数 (枚) / 箱
SAL-01	485×910	PET12/AL9/NY15/LLDPE70	200
SAL-02	465×700	PET12/AL9/NY15/LLDPE70	200
SAL-03	600×800	PET12/AL9/NY15/LLDPE70	100
SAL-04	700×1000	NY15/AL7/LLDPE70	200

※事情により構成・サイズを変更する場合があります。

SAK アルミ内装紙袋



規格品



特長

- 1梱包単位でのデリバリーが可能
- 在庫対応品なので即納が可能
- 最内層にアルミラミネートフィルムを使用し防湿性が要求される用途に最適
- 食品衛生法に適合

品番	外寸(mm)	型式	構成	入数(枚)
SAK-01	730×520 底幅150	底貼り袋	クラフト紙84g/m ² ×2層+アルミラミネート	50
			アルミラミネート構成 (NY15/AL6/LLDPE50μ)	
SAK-02	902×540	ミシン袋	クラフト紙84g/m ² ×2層+アルミラミネート	50
			アルミラミネート構成 (PET12/PE20/AL7/PE20/LLDPE50μ)	
SAK-03	838×540	ミシン袋	クラフト紙84g/m ² ×2層+アルミラミネート	50
			アルミラミネート構成 (PET12/PE20/AL7/PE20/LLDPE50μ)	

※事情により構成・サイズを変更する場合があります。

内装アルミラミネート物性表	
透湿度	酸素透過度
g/m ² ・day	ml/m ² ・day・MPa
0.1以下	0.1以下

上記数値は測定値であり保証値ではありません。

採用事例

湿気を嫌う樹脂製品(ナイロン、エンブラ樹脂等) ・ 保香性を必要とする製品
食品添加物 ・ 酸化を嫌う製品

上記規格袋以外にも、オーダーメイドで別サイズ、印刷付等を承ります。お気軽にご相談ください。(但し、最小LOTからのご注文になります。ご了承下さい。)



包装資材・物流機器の専門商社
株式会社 サンライズ



東京本社

〒105-0003
東京都港区西新橋1-19-4 難波ビル 4階
TEL 03-3595-1801 / FAX 03-3595-1806

大阪支店

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島6-6-6 NLC新大阪11号館ビル 5階
TEL 06-6305-6884 / FAX 06-6305-6911

名古屋営業所

〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須4-14-48 ツバサビル4階
TEL 052-251-1415 / FAX 052-251-1417

